

# 浴缸水、电安装图

型号：OLS-6506简配 规格： $\phi 1800 \times 660$

## 用户须知

尊敬的用户：

非常感谢您选用欧路莎卫浴系列产品，为达到完美效果，在安装本产品前，请仔细阅读此须知：

- 一、本产品自购买之日起，免费保修一年，并终生维修；
- 二、请按照下列要求预设进排水道及电源：
  - A、总电源控制开关：32A带漏电保护的小型断路器。  
安装位置可选在通风、便于操作的地方（卫生间门边上），每次使用后请关闭总电源。
  - B、水源： $G\frac{1}{2}$ 内螺纹冷热水管接口各一个，墙面出口处安装DN15角阀。
  - C、电源：额定电压220V/50HZ, 16A防水插座, 三芯 $4\text{mm}^2$ 铜芯线。
  - D、排水：排水口尽可能的对准图中排水口位置，若确实尺寸无法对准，则距离浴缸排水口不超过200mm。排水口口径应不小于 $\phi 50\text{mm}$ 。（如下图“D”位置,F为缸体下水位置，G为缸体底脚位置）

- 注意：
1. 安装时所有底脚必须着地；
  2. 电源插座内的接地线，电阻值必须小于或等于4欧姆，必须确保地线已可靠接入大地；
  3. 自备中性硅胶两支。

三、进水、排水、电源插座预设到位之后，请与当地经销商预约安装及调试日期，安装人员将按事先约定及时为您服务！

